

1.3 GELTUNGSBEREICH

Diese Betriebsanleitung gilt für folgende Modelle sowie zuordbaren Sondermodellen (eigengekühlt = steckfertig; zentralgekühlt; neutral):

Modellbezeichnung:

Serie **AKV-i** ddd j yy
 Serie **BAK Lc**-ddd-ee-f j
 Serie **BAK bc**-ddd-ee-f jxx yy zzz
 Serie **BAK KSL bc**-ddd-ggg-f j
 Serie **BRILLANT KR** ddd-f j
 Serie **Cake Tower** mmm-f yy j
 Serie **COOL BOTTLE** ddd-f j
 Serie **Cold Flaps** ee-f j
 Serie **Delicious Sushi** ddd-ggg-mmm-f j
 Serie **FLANTASTIC bc**-ddd-f j
 Serie **GASTRO aabc**-ddd-ee-f j xx yy zzz
 Serie **GASTRO A c**-ddd-ee-f j
 Serie **GREEN A c**-ddd-ee-f
 Serie **GREEN bc**-ddd-ee-f j xx yy zzz
 Serie **GREEN FSV bc**-ddd-ee-f j xx yy zzz
 Serie **GREEN HCO bc**-ddd-ee-f j
 Serie **GREEN KSL bc**-ddd-ggg-f
 Serie **GREEN L bc**-ddd-ee-f j
 Serie **Kühlturm KT**-ddd-f j
 Serie **Kühlturm Green** ddd-f j
 Serie **SALATBAR h k**-f
 Serie **SNACKLINE Cool bc**-ddd-ee-f j
 Serie **Sushi Tower** mmm-f j yy
 Serie **TROPICAL FLAPS** ddd-ee-f j
 Serie **VARIO PRÄSENTER VP** ddd-f j
 Serie **VARIO FOOD COUNTER Cool** ddd-f j

Abkürzungen:

aa: leer oder HC (high capacity)
b: G (kundenseitig geschlossen) oder O (offen) oder A (Auf Tisch)
c: E (eckig) oder S (schräg - 10°) oder R (rund)
ddd: Nummer zwischen 50 und 400 (Gerätebreite)
ee: leer oder Nummer zwischen 45 und 99 (Höhe Glasaufbau)
f: E (eigengekühlt) oder Z (zentralgekühlt)
ggg: Nummer zwischen 50 und 200 (Gerätehöhe)
h: EN (Euronorm) oder GN (Gastronorm)
i: S (Maschine seitlich) und U (Maschine unterhalb)
j: R290 (Ausführung Propan) oder leer
k: Größenangabe „1/1“ „bis 6/1“
mmm: Nummer zwischen 53 bis 100 (Gerätetiefe)
xx: RG (Rückwand geschlossen)
yy: leer oder EC (Easy Change) oder KL (Klappen)
zzz: leer (Drop-in-Installation) oder PRO (für vorstehenden Einbau an Kundenseite)

HINWEIS

Abmessungen und Gewichtsangaben der Geräte sind auftragsbezogen und variieren je nach Anforderungen. Für genaue Informationen wenden Sie sich an den Betreiber, Ihren Lieferanten oder an unseren Support (siehe [Kapitel 1.5](#)).

5 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



EG-Konformitätserklärung

entsprechend der EU-Richtlinie 2006/42/EG und 2014/30/EU

Hersteller:	Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, ÖSTERREICH
Produkt:	Verkaufskühl-, Isolierglas-, Selbstbedienungsvitrienen Siehe Kap. 1.3
Baujahr:	Ab 2023

Hiermit wird die Übereinstimmung der oben genannten Produkte mit der MA-Richtlinie 2006/42/EG und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU bestätigt. Die grundlegenden Anforderungen aus der MA-RL 2006/42/EG und die wesentlichen Anforderungen aus der EMV-RL 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU und (EU) 2019/2018* wurden eingehalten. Die erforderlichen technischen Unterlagen wurden erstellt und archiviert. Folgende harmonisierte Normen wurden in ihrer derzeit gültigen Fassung angewandt:

EN 60335-1:2012

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017
(IEC 60335-1:2010, modifiziert)

EN 60335-2-89:2022*

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-89: Besondere Anforderungen für gewerbliche Kühl-/Gefriergeräte mit eingebautem oder getrenntem Verflüssigersatz oder Motorverdichter
EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022
(IEC 60335-2-89:2019)

EN 378-2:2016*

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation

EN ISO 12100:2011

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
(ISO 12100:2010)

Bei technischen Änderungen des oben angeführten Produktes, welche nicht mit dem Hersteller abgestimmt wurden, verliert diese EG-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

Bad Mitterndorf, 2023

Andreas Pilz (CTO)

HINWEIS

Bitte beachten Sie mögliche Beiblätter zu dieser Betriebsanleitung und zugehöriger Konformitätserklärung!
Für weitere Informationen nehmen Sie mit dem Hersteller Kontakt auf!

* nur für Kältebereich zutreffend